

Спецификация MAN TGS 19.360 4X2 BLS-WW

Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.360 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG31
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач (SA)
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Официально-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	18000 Kg	19000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	11500 Kg	12000 Kg

* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений.

Конфигурация для: TGS 19.360 4X2 BLS-WW / L06WGG31

Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF71 - 360 л.с. / 265 кВт, Евро-4 SCR / (018VO) 1800 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 222 DD (022GH)

Передняя ось / передняя подвеска	✓ Передний мост VOK-07, с изгибом	(025MU)
	✓ Параболические передние рессоры, 7,5 т	(026AV)
	✓ Стабилизатор передней оси	(363AA)
Задний мост / задняя подвеска	✓ Задняя пневмоподвеска 13 т	(028AV)
	✓ Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350	(034NK)
	✓ Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓ Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓ Система пневматического подрессоривания ECAS	(258NA)
	✓ Стабилизатор задней оси	(362AA)
Передаточные отношения	✓ Передаточное число HY i = 3,08	(035EX)
Колеса	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓ Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓ Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓ Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса	(245AE)
Шины		
Передняя ось	✓ 2 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Задний мост	✓ 4 * 81#R0000714 WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ	
Запасное колесо	✓ 1 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Топливный бак	✓ Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 660 л и 75 л AdBlue, справа, с подножкой	(023UD)
	✓ Установка топливного бака	(03КАА)
	✓ Сетчатый фильтр топливного бака	(123СС)
	✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303АА)
	✓ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303СС)

Рулевое управление	✓ Установка рулевого управления слева	(001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256AA)
Рама	✓ Колёсная база 3600 мм	(005BK)
	✓ Задний свес 800 мм	(006CI)
	✓ Передний противоподкатный брус	(230ER)
	✓ Пластиковый бампер со встроенным фартуком	(232HA)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем	(280FB)
Прицепные и седельно-сцепные устройства	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой	(491GC)
	✓ Размер предустановки ССУ 585 мм	(493CH)
	✓ Плита ССУ 40 мм, фирма JOST	(493YZ)
Тормозная система	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Противобуксовочная система (ASR)	(258HB)
	✓ Дисковые тормоза передней оси	(259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси	(259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной	(262AZ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки	(263AF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
Кабина снаружи	✓ Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм	(050NF)
	✓ Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри	(052AC)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Спойлер на крыше	(233FA)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
	✓ Пневмоподвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FG)
	✓ Центральный замок	(321EC)

Кабина внутри

✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
✓ Механический подъемный люк	(386AS)
✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392АН)
✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392НА)
✓ Без зеркала переднего обзора справа	(392ХJ)
✓ Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
✓ Обивка сидений, стандартная	(058BA)
✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
✓ Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
✓ Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S	(153EY)
✓ Без кондиционера	(153YD)
✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159XS)
✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
✓ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
✓ 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)	(376FA)
✓ Матрац для нижнего спального места	(376НА)
✓ Без матраца для верхнего спального места	(376ХK)
✓ Шторки по периметру	(381CE)
✓ Поперечная шторка	(381CM)
✓ Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)
✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388АН)

	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термомящика	(390XX)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля	(538AE)
Приборы индикации	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф; марка SIEMENS	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
Освещение	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ)	(318AC)
	✓ Без боковых габаритных фонарей	(318YX)
Магнитолы/информационные системы	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
Электрооборудование	✓ Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом	(04WAA)
	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной	(326CR)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной	(326ET)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А·ч	(329ES)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)

Для тяжелых условий эксплуатации	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
Прочее	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400AH)
	✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком	(401CY)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Домкрат 12 т	(407AH)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ 2-й противооткатный упор	(411AC)
	✓ Колпак колеса, передний	(417AC)
Специфика эксплуатации и страны	✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа	(284NK)
	✓ Комплектация для правостороннего движения	(600AC)
Окраска	Шасси ✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W
	Колеса ✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
	Кабина ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
	Спойлер на крыше ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A