

## Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.400 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG61
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач Vario
Кабина	LX – кабина с высокой крышей
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

## Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
<b>Полная масса шасси (тягача)</b>	18000 Kg	19000 Kg
<b>Полная масса автопоезда</b>	40000 Kg	44000 Kg
<b>Передняя ось</b>	7500 Kg	7500 Kg
<b>Задний мост</b>	11500 Kg	12000 Kg

\* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений. Внимание: В ПТС указывается офиц.-разрешенная полная масса.

## Конфигурация для: TGS 19.400 4X2 BLS-WW / L06WGG61

Пояснение: ✓ = Комплектация

### Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF70 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR / 1900 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения (018VJ)
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС (542IZ)

### Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

### Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 222 DD (022GH)

<b>Передняя ось / передняя подвеска</b>	✓	Передний мост VOK-07, с изгибом	(025MU)
	✓	Параболические передние рессоры, 7,5 т	(026AV)
	✓	Стабилизатор передней оси	(363AA)
<b>Задний мост / задняя подвеска</b>	✓	Задняя пневмоподвеска 13 т	(028AV)
	✓	Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350	(034NK)
	✓	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓	Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓	Система пневматического подрессоривания ECAS	(258NA)
	✓	Стабилизатор задней оси	(362AA)
	✓	2-й заниженный клиренс; 15 мм на передней оси и 25 мм на задней оси	(365CC)
<b>Передаточные отношения</b>	✓	Передаточное число HY i = 3,08	(035EX)
<b>Колеса</b>	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓	Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓	Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса	(245AE)
<b>Шины</b>	Передняя ось	✓ 2 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
	Задний мост	✓ 4 * 81#R0000714 WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ	
	Запасное колесо	✓ 1 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
<b>Топливный бак</b>	✓	Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 660 л и 75 л AdBlue, справа, с подножкой	(023UD)
	✓	Установка топливного бака	(03КАА)
	✓	Сетчатый фильтр топливного бака	(123СС)

<b>Рулевое управление</b>	✓ Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303AA)
	✓ Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303CC)
	✓ Установка рулевого управления слева	(001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо	(030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса	(256AA)
<b>Рама</b>	✓ Колёсная база 3600 мм	(005BK)
	✓ Задний свес 800 мм	(006CI)
	✓ Передний противоподкатный брус	(230ER)
	✓ Пластиковый бампер со встроенным фартуком	(232HA)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем	(280FB)
<b>Прицепные и седельно-сцепные устройства</b>	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой	(491GC)
	✓ Размер предустановки CCY 585 мм	(493CH)
	✓ Плита CCY 40 мм, фирма JOST	(493YZ)
<b>Тормозная система</b>	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система)	(032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS)	(258HA)
	✓ Противобуксовочная система (ASR)	(258HB)
	✓ Дисковые тормоза передней оси	(259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси	(259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной	(262AZ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки	(263AF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом	(370CR)
<b>Кабина снаружи</b>	✓ Кабина с высокой крышей 'LX', ширина 2440 мм, длина 2280 мм	(050NM)
	✓ Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри	(052AC)
	✓ Замок капота открывается изнутри	(05NAE)
	✓ Спойлер на крыше	(233FA)

## Кабина внутри

✓	Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира	(272FA)
✓	Пневмоподвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FG)
✓	Центральный замок	(321EC)
✓	Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
✓	Стекла дверей, тонированные	(380CA)
✓	Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
✓	Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
✓	Механический подъёмный люк	(386AS)
✓	Зеркало для обзора бордюров справа	(392АН)
✓	Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
✓	Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392НА)
✓	Без зеркала переднего обзора справа	(392XJ)
✓	Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
✓	Обивка сидений, стандартная	(058BA)
✓	Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
✓	Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
✓	Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
✓	Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S	(153EY)
✓	Кондиционер R134A, бесфреоновый, с автоматической регулировкой температуры	(153KC)
✓	Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159CS)
✓	Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
✓	Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
✓	2 спальных места с ящиком (алюминиевая рама)	(376FC)
✓	Матрац для нижнего спального места	(376HA)
✓	Матрац для верхнего спального места	(376HN)
✓	Шторки по периметру	(381CE)
✓	Поперечная шторка	(381CM)
✓	Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)

	✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
	✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388AN)
	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Термоящик	(390AT)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Ковровое покрытие туннеля над двигателем	(538AF)
<b>Приборы индикации</b>	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
<b>Освещение</b>	✓ Корректор фар	(309AA)
	✓ Фара дальнего света/ противотуманная, дополнительная, с боковым светом	(310CN)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ Дневной ближний свет (в соответствии с ECE R87)	(310NB)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ)	(318AC)
	✓ Без боковых габаритных фонарей	(318YX)
<b>Магнитолы/информационные системы</b>	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 B	(350NL)
<b>Электрооборудование</b>	✓ Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом	(04WAA)
	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)

**Для тяжелых  
условий  
эксплуатации**

- ✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной (326CR)
- ✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной (326ET)
- ✓ Розетка в кабине, 2-контактная 12 В и 2-контактная 24 В (326FZ)
- ✓ Главный выключатель АКБ, механический (327AF)
- ✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт. (329CW)
- ✓ Отсек АКБ до 225 А·ч (329ES)
- ✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт (331CA)

**Прочее**

- ✓ Кожух для защиты интеркулера от холода (118DA)
- ✓ Руководство по эксплуатации на русском языке (194AT)
- ✓ Антифриз, до -37 градусов (373AE)
- ✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/ немецкий/голландский) (394FM)
- ✓ Брызговики передние (400AH)
- ✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком (401CY)
- ✓ Аптечка, отдельн. (405AC)
- ✓ Знак аварийной остановки, отдельно (405AK)
- ✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. (405AR)
- ✓ Домкрат 12 т (407AH)
- ✓ 1 противооткатный упор (411AA)
- ✓ 2-й противооткатный упор (411AC)
- ✓ Колпак колеса, передний (417AC)

**Специфика  
эксплуатации и  
страны**

- ✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)
- ✓ Комплектация для правостороннего движения (600AC)

## Окраска

Шасси	✓	9011	Черный графит RAL 9011	W
Колеса	✓	9006	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
Кабина	✓	9001	Кремово-белый RAL 9001	N
Спойлер на крыше	✓	9001	Кремово-белый RAL 9001	A
Высокая крыша	✓	9001	CREMEWEISS RAL 9001	A