

## Автомобиль, стандартные данные

Описание варианта	TGS 19.400 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG31
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач Vario
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

## Разрешённые массы и осевые нагрузки

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
<b>Полная масса шасси (тягача)</b>	18000 Kg	19000 Kg
<b>Полная масса автопоезда</b>	40000 Kg	44000 Kg
<b>Передняя ось</b>	7500 Kg	7500 Kg
<b>Задний мост</b>	11500 Kg	12000 Kg

\* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений. Внимание: В ПТС указывается офиц.-разрешенная полная масса.

## Конфигурация для: TGS 19.400 4X2 BLS-WW / L06WGG31

Пояснение: ✓ = Комплектация

### Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF70 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR / 1900 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения (018VJ)
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи немецкого транзитного знака для вывоза в страны, не входящие в ЕС (542IZ)

### Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

### Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 222 DD (022GH)

<b>Передняя ось / передняя подвеска</b>	✓	Передний мост VOK-07, с изгибом	(025MU)
	✓	Параболические передние рессоры, 7,5 т	(026AV)
	✓	Стабилизатор передней оси	(363AA)
<b>Задний мост / задняя подвеска</b>	✓	Задняя пневмоподвеска 13 т	(028AV)
	✓	Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350	(034NK)
	✓	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓	Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓	Система пневматического подрессоривания ECAS	(258NA)
	✓	Стабилизатор задней оси	(362AA)
<b>Передаточные отношения</b>	✓	Передаточное число HY i = 3,08	(035EX)
<b>Колеса</b>	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓	Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓	Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса	(245AE)
<b>Шины</b>			
Передняя ось	✓	2 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Задний мост	✓	4 * 81#R0000714 WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ	
Запасное колесо	✓	1 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
<b>Топливный бак</b>	✓	Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 660 л и 75 л AdBlue, справа, с подножкой	(023UD)
	✓	Установка топливного бака	(03KAA)
	✓	Сетчатый фильтр топливного бака	(123CC)
	✓	Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303AA)
	✓	Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303CC)

<b>Рулевое управление</b>	✓ Установка рулевого управления слева (001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо (030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса (256AA)
<b>Рама</b>	✓ Колёсная база 3600 мм (005BK)
	✓ Задний свес 800 мм (006CI)
	✓ Передний противоподкатный брус (230ER)
	✓ Пластиковый бампер со встроенным фартуком (232HA)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем (280FB)
<b>Прицепные и седельно-сцепные устройства</b>	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой (491GC)
	✓ Размер предустановки ССУ 585 мм (493CH)
	✓ Плита ССУ 40 мм, фирма JOST (493YZ)
<b>Тормозная система</b>	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) (032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS) (258HA)
	✓ Противобуксовочная система (ASR) (258HB)
	✓ Дисковые тормоза передней оси (259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси (259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной (262AZ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки (263AF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом (370CR)
<b>Кабина снаружи</b>	✓ Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм (050NF)
	✓ Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри (052AC)
	✓ Замок капота открывается изнутри (05NAE)
	✓ Спойлер на крыше (233FA)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира (272FA)
	✓ Пневмоподвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FG)
	✓ Центральный замок (321EC)

## Кабина внутри

- ✓ Ветровое стекло тонированное многослойное (380AC)
- ✓ Стекла дверей, тонированные (380CA)
- ✓ Задняя стенка кабины без окон (381AA)
- ✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В (385AT)
- ✓ Механический подъёмный люк (386AS)
- ✓ Зеркало для обзора бордюров справа (392АН)
- ✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом (392CZ)
- ✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм (392НА)
- ✓ Без зеркала переднего обзора справа (392XJ)
- ✓ Уменьшение грязерассеивания (404AP)
  
- ✓ Обивка сидений, стандартная (058BA)
- ✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией (058NH)
- ✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
- ✓ Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
- ✓ Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S (153EY)
- ✓ Кондиционер R134A, бесфреоновый, с автоматической регулировкой температуры (153KC)
- ✓ Изоляция кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159CS)
- ✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)
- ✓ Фонарь для чтения, для водителя (319AR)
- ✓ 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама) (376FA)
- ✓ Матрац для нижнего спального места (376НА)
- ✓ Без матраца для верхнего спального места (376ХК)
- ✓ Шторки по периметру (381CE)
- ✓ Поперечная шторка (381СМ)
- ✓ Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
- ✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
- ✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388АН)

<b>Приборы индикации</b>	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термомящика	(390XX)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля	(538AE)
	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
<b>Освещение</b>	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
<b>Магнитолы/информационные системы</b>	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ)	(318AC)
	✓ Без боковых габаритных фонарей	(318YX)
	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
<b>Электрооборудование</b>	✓ Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом	(04WAA)
	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной	(326CR)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной	(326ET)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А·ч	(329ES)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)

**Для тяжелых условий эксплуатации**

✓ Кожух для защиты интеркулера от холода (118DA)

**Прочее**

✓ Руководство по эксплуатации на русском языке (194AT)

✓ Антифриз, до -37 градусов (373AE)

✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/ немецкий/голландский) (394FM)

✓ Брызговики передние (400AH)

✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком (401CY)

✓ Аптечка, отдельн. (405AC)

✓ Знак аварийной остановки, отдельно (405AK)

✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. (405AR)

✓ Домкрат 12 т (407AH)

✓ 1 противооткатный упор (411AA)

✓ 2-й противооткатный упор (411AC)

✓ Колпак колеса, передний (417AC)

**Специфика эксплуатации и страны**

✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа (284NK)

✓ Комплектация для правостороннего движения (600AC)

**Окраска**

Шасси ✓ 9011 Черный графит RAL 9011 W

Колеса ✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006 N

Кабина ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010 N

Спойлер на крыше ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010 A